

Aquami Split tepelné čerpadlo

AQS140X3o^{[[R14]]} / AQS160X13i^{[[R14]]}

COP 5,470

SG Ready
Smart Heat Partner

-25°C

R32
FAKTOR CHLADI
CE

65°C

COLUMBIC
ORIENTO
dVIE

5 ROKO
V ZARUKA

CE



Funkcie



Ekologické chladivo R32



Efektívne vykurovanie



ErP A++ pri 35 °C



ErP A++ pri teplote 55 °C

COP 4,70
Maximálna hodnota COP 4,70

-25°C
Pracovný rozsah do -25 °C

65°C
Teplota napájacej vody 65 °C



Zabudovaný port USB na aktualizácie



Počítadlo spotreby energie



Funkcia Inteligentná sieť



2-rotačný kompresor



Zabudovaná stránka elektrický ohrievač



Ohrievač odkvapkávacej misky pre vonkajšiu jednotku



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Odkvapkávacia miska vnútorná jednotka



Jednoduchá inštalácia a údržba



Kompaktné rozmery vnútornej jednotky



Maximálna dĺžka chladivového zariadenia do 30 m



Tichá prevádzka



Zabudovaná stránka Modul WiFi



Denné rozvrhy



Týždenné rozvrhy



Dovolenkový režim



Menu v poľštine



Ponuka v mnohých jazykoch



Zabudovaný snímač teploty



Kontrola počasia (klimatická krivka)



Kontrola 2 zóny vykurovanie



Kontrola vyhradené aplikácia



Funkcia dezinfekcia



Rozvrhy prevádzka čerpadla Cirkulačný systém TUV



Teplota vody 60 °C zásobovanie (TUV)



Možnosť kombinácie kaskáda



Protokol Modbus

Špecifikácia vnútornej jednotky

Model			AQS160X13i R14	
Kód výrobku EAN			5905567602139	
Režimy prevádzky			Vykurovanie a chladenie	
Teplota vody pri výstup	Chladenie priestoru	°C	5~25	
	Vykurovanie priestoru	°C	25~65	
	Teplá voda zásobník)	°C	30~60	
Napájanie		V-Hz,Ø	220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f	
Spotreba energie		W	9095	
Prevádzkový prúd		A	13,5	
Hladina akustického výkonu		dB(A)	43	
Elektrický ohrievač	Napájanie	V-Hz,Ø	220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f	
	Počet stupňov ohreву / výkon	ks. / kW	3 / 9 (3+3+3)	
	Maximálny prevádzkový prúd	A	13,3	
Čisté rozmery	(H×W×W)	mm	xx420 270 790	
Hrubé rozmery	(H×W×W)	mm	xx525 360 1050	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	39 / 45	
Vodný okruh	Vodovodné prípojky		mm (palec)	R1" externý
	Tlakový poistný ventil		MPa	0,3
	Odvod kondenzátu		mm	Ø25
	Expanzná nádoba	Celková kapacita / použiteľné	l	8 / 4,8
		Maximálny tlak / predbežné	MPa	0,3 / 0,1
	Výmenník tepla	Typ		Doskový výmenník tepla
		Minimálny prietok	l/min	10
	Hlava vodného čerpadla		m	9
	Typ vodného čerpadla			Menič jednosmerného prúdu
	Chladiaci okruh	Kvapalina / plyn	mm	Ø9.52 / 9
Počet vodičov a minimálny prierez privádzneho kábla*.		il. x mm²	x5 2.5	
Ovládacie káble: vnútorná jednotka - vonkajšia		il. x mm²	2 x 0,75 (tíenené)	

Špecifikácia vonkajšej jednotky

Model			AQS140X3o R14	
Kód výrobku EAN			5905567602092	
Napájanie		V-Hz, Ø	380-420~50, 3f	
Vykurovanie (A7/W35)	Výkon	kW	14,50	
	Spotreba energie	kW	3,09	
	COP		4,70	
Vykurovanie (A7/W45)	Výkon	kW	14,20	
	Spotreba energie	kW	3,89	
	COP		3,65	
Vykurovanie (A7/W55)	Výkon	kW	13,80	
	Spotreba energie	kW	4,60	
	COP		3,00	
Chladenie (A35/W18)	Výkon	kW	13,50	
	Spotreba energie	kW	3,75	
	EER		3,60	
Chladenie (A35/W7)	Výkon	kW	12,70	
	Spotreba energie	kW	4,98	
	EER		2,55	
Sezónna energetická účinnosť TWW pri 35°C	SCOP (1)		4,72	
	Menovitý vykurovací výkon	kW	13,7	
	Sezónny pomer energetickej účinnosti (ηS)	%	185,7	
	Ročná spotreba energie	kWh	6012	
	Trieda sezónnej energetickej účinnosti pre vykurovanie priestoru (1)		A+++	
Sezónna energetická účinnosť TWW pri 55°C	SCOP (1)		3,47	
	Menovitý vykurovací výkon	kW	12,1	
	Sezónny pomer energetickej účinnosti (ηS)	%	135,6	
	Ročná spotreba energie	kWh	7202	
	Trieda sezónnej energetickej účinnosti pre vykurovanie priestoru (1)		A++	
SEER	TWW o 7°C		4,83	
	TWW o 18°C		6,85	
Minimálny menovitý prúd nadprúdového ističa		A	B16	
Kompresor	Typ		Dvojitaktný DC kompresor	
Ventilátor	Typ		Bezkartáčový jednosmerný prúd	
	Množstvo		1	
Chladivo	Typ / GWP		R32	
	Množstvo (do 15 mb)	kg	1,84	
		TCO ₂ eq	1,24	
Pripojenie potrubia	Kvapalina / plyn		Ø9,52 (3/8") / ,9 (5/8")	
	Minimálna dĺžka inštalácie		2	
	Maximálna dĺžka inštalácie		30	
	Dodatočný faktor viac ako 15mb		38	
Maximum rozdiel úrovní	Vonkajšia jednotka nad vnútornou jednotkou		20	
	Vonkajšia jednotka pod vnútornou jednotkou		20	
Počet vodičov a minimálny prierez privádzného kábla*.		il. x mm ²	x5 2.5	
Ovládacie káble: vnútorná jednotka - vonkajšia jednotka		il. x mm ²	2 x 0,75 (tienené)	
Vzdialenosť medzi prípojkami		(S×G)	656x456	
Hladina akustického tlaku		dB(A)	51	
Hladina akustického výkonu		dB(A)	65	
Čisté rozmery	(H×W×W)	mm	1118×523×865	
Hrubé rozmery	(H×W×W)	mm	1180×560×890	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	112/125,5	
Rozsah práce na mimo	Chladenie		-5~43	
	Vykurovanie		-25~35	
	CWU		-25~43	

1. trieda sezónnej energetickej účinnosti meraná v priemerných klimatických

podmienkach Poznámky:

DHW - teplá úžitková voda; TWW - teplota odchádzajúcej vody; ηS - trieda sezónnej energetickej účinnosti;

Hladina akustického tlaku sa meria v polohe 1 m pred jednotkou a (1+H)/2 m (kde H je výška jednotky) nad podlahou v poloanchoickej miestnosti. Počas prevádzky na mieste môže byť hladina akustického tlaku vyššia v dôsledku okolitého hluku. Hladina akustického tlaku a hladina akustického výkonu sú maximálne hodnoty testované za troch podmienok uvedených v poznámkach A7W35, ΔT=5; A7W45, ΔT=5; A7W55 ΔT=8; R.H. 85% Uvedené údaje sa vzťahujú na normy: EN14511; EN14825; ENS0564; EN12102; (EÚ) č. 813/2013; (EÚ) č. 813/2013; Ú. v. EÚ. 2014 / C 207/02: 2014.


Prúdový chránič použitý na ochranu elektrického obvodu spotrebiča by sa mal vybrať s ohľadom na platné elektrické predpisy za predpokladu, že menovitý reziduálny prúd nie je väčší ako IΔn: 30 mA

ÚDAJOVÝ LIST

*Výššie uvedené hodnoty sa vzťahujú na napájacie káble s maximálnou dĺžkou 20mb. Ak je táto hodnota prekročená, treba sa poradiť s projektantom elektroinštalácie.

Aquami All in Split tepelné čerpadlo

AQS140X3o^{[[R14]]} / AQS160T240X13i^[R14]



Funkcie



Ekologické chladivo R32



Efektívne vykurovanie



ErP A++ pri 35 °C



ErP A++ pri teplote 55 °C



Maximálna hodnota COP 4,70



Prevádzkový rozsah do -25 °C



Teplota napájacej vody 65 °C



Zabudovaný port USB na aktualizácie



Počítadlo spotreby energie



Funkcia Inteligentná sieť



Kompresor 2 rotácie



Zabudovaná stránka elektrický ohrievač



Ohrievač odkvapkávacej misky pre vonkajšiu jednotku



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Odkvapkávacia miska vnútorná jednotka



Jednoduchá inštalácia a údržba



Kompaktné rozmery vnútornej jednotky



Maximálna dĺžka chladivového zariadenia do 30 m



Tichá prevádzka



Zabudovaná stránka Modul WiFi



Denné rozvrhy



Týždenné rozvrhy



Dovolenkový režim



Menu v poľstine



Ponuka v mnohých jazykoch



Zabudovaný snímač teploty



Kontrola počasia (klimatická krivka)



Kontrola 2 zóny vykurovanie



Kontrola vyhradené aplikácia



Funkcia dezinfekcia



Rozvrhy prevádzka čerpadla Cirkulačný systém TUV



Teplota vody 60 °C zásobovanie (TUV)



Integrovaný zásobník TUV



Nádž z nehrdzavejúcej ocele



Zabudovaný ventil prepínanie

Poznámky:

DHW - teplá úžitková voda; TWW - teplota odchádzajúcej vody; ηs - trieda sezónnej energetickej účinnosti; Hladina akustického tlaku sa meria v polohe 1 m pred jednotkou a (1+H)/2 m (kde H je výška jednotky) nad podlahou v poloanchoickej miestnosti. Počas prevádzky na mieste môže byť hladina akustického tlaku vyššia v dôsledku okolitého hluku. Hladina akustického tlaku a hladina akustického výkonu sú maximálne hodnoty testované za troch podmienok uvedených v poznámkach A7W35; ; A7W45; ; A7W55 ; R.H. 85% Uvedené údaje sa vzťahujú na normy: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EÚ) č. 811/2013; (EÚ) č. 813/2013; Ú. v. EÚ. 2014 / C 207/02: 2014.

Špecifikácia vnútornej jednotky

Model				AQS160T240X13i R14	
Kód výrobku EAN				5905567602160	
Režimy prevádzky				Vykurovanie a chladenie	
Teplota vody pri výstup	Chladenie priestoru	°C	5~25		
	Vykurovanie priestoru	°C	25~65		
	Teplá voda zásobník)	°C	30~60		
Napájanie		V-Hz,Ø	220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f		
Spotreba energie / prevádzkový prúd		W / A	9095 / 13,5		
Hladina akustického výkonu		dB(A)	42		
Elektrický ohrievač	Napájanie	V-Hz,Ø	220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f		
	Počet stupňov ohrevu / výkon	ks. / kW	3 / 9 (3+3+3)		
	Maximálny prevádzkový prúd	A	13,3		
Čisté rozmery		(H×W×W)	mm	600×600×1943	
Hrubé rozmery		(H×W×W)	mm	653×653×2160	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	158/173	
Vodný okruh	Vodovodné prípojky		mm (palec)	R1" externý	
	Tlakový poistný ventil		MPa	0,3	
	Odvod kondenzátu		mm	Ø25	
	Expanzná nádoba	Celková kapacita / použiteľné	l	8 / 4,8	
		Maximálny tlak / predbežné	MPa	0,3 / 0,1	
	Výmenník tepla	Typ		Doskový výmenník tepla	
		Minimálny prietok	l/min	10	
	Hlava vodného čerpadla		m	9	
	Typ vodného čerpadla			DC	
	Nádrž na TUV	Materiál nádrže		Nerezová oceľ 316L	
		Materiál puzdra / farba		Polyuretánová pena, oceľ / biela	
		Kapacita nádrže	l	240	
		Maximálna teplota vody režim dezinfekcie)	°C	70	
		Hrúbka izolácie	mm	45	
		Maximálny tlak	bar	10	
Chladiaci okruh	Kvapalina / plyn	mm	Ø9,52 (3/8") / 9 (5/8")		
Počet vodičov a minimálny prierez privodného kábla*.		il. × mm²	×5 2.5		
Ovládacie káble: vnútorná jednotka - vonkajšia jednotka		il. × mm²	2 × 0,75 (tienené)		

Špecifikácia vonkajšej jednotky

Model			AQS140X3o R14	
Kód výrobku EAN			5905567602092	
Napájanie		V-Hz, Ø	380-420~50, 3f	
Vykurovanie (A7/W35)	Výkon	kW	14,50	
	Spotreba energie	kW	3,09	
	COP		4,70	
Vykurovanie (A7/W45)	Výkon	kW	14,20	
	Spotreba energie	kW	3,89	
	COP		3,65	
Vykurovanie (A7/W55)	Výkon	kW	13,80	
	Spotreba energie	kW	4,60	
	COP		3,00	
Chladenie (A35/W18)	Výkon	kW	13,50	
	Spotreba energie	kW	3,75	
	EER		3,60	
Chladenie (A35/W7)	Výkon	kW	12,70	
	Spotreba energie	kW	4,98	
	EER		2,55	
Sezónna energetická účinnosť TWW pri 35°C	SCOP (1)		4,72	
	Menovitý vykurovací výkon	kW	13,7	
	Sezónny pomer energetickej účinnosti (ηS)	%	185,7	
	Ročná spotreba energie	kWh	6012	
	Trieda sezónnej energetickej účinnosti pre vykurovanie priestoru (1)		A+++	
Sezónna energetická účinnosť TWW pri 55°C	SCOP (1)		3,47	
	Menovitý vykurovací výkon	kW	12,1	
	Sezónny pomer energetickej účinnosti (ηS)	%	135,6	
	Ročná spotreba energie	kWh	7202	
	Trieda sezónnej energetickej účinnosti pre vykurovanie priestoru (1)		A++	
SEER	TWW o 7°C		4,83	
	TWW o 18°C		6,85	
Minimálny menovitý prúd nadprúdového ističa		A	B16	
Kompresor	Typ		Dvojtaktný DC kompresor	
Ventilátor	Typ		Bezkartáčový jednosmerný prúd	
	Množstvo		1	
Chladivo	Typ / GWP		R32 / 675	
	Množstvo (do 15 mb)	kg	1,84	
		TCO ₂ eq	1,24	
Pripojenie potrubia	Kvapalina / plyn	mm	Ø9,52 (3/8") / 9 (5/8")	
	Minimálna dĺžka inštalácie	m	2	
	Maximálna dĺžka inštalácie	m	30	
	Dodatočný faktor viac ako 15mb	g/m	38	
Maximum rozdiel úrovní	Vonkajšia jednotka nad vnútornou jednotkou	m	20	
	Vonkajšia jednotka pod vnútornou jednotkou	m	20	
Počet vodičov a minimálny prierez privodného kábla*		il. x mm²	x5 2.5	
Ovládacie káble: vnútorná jednotka - vonkajšia jednotka		il. x mm²	2 x 0,75 (tienené)	
Vzdialenosť medzi prípojkami		(S×G)	656×456	
Hladina akustického tlaku		dB(A)	51	
Hladina akustického výkonu		dB(A)	65	
Čisté rozmery	(H×W×W)	mm	1118×523×865	
Hrubé rozmery	(H×W×W)	mm	1180×560×890	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	112/125,5	
Rozsah prác na mimo	Chladenie	°C	-5~43	
	Vykurovanie	°C	-25~35	
	CWU	°C	-25~43	

Trieda sezónnej energetickej účinnosti meraná v priemerných klimatických podmienkach

Prúdový chránič použitý na ochranu elektrického obvodu spotrebiča by sa mal vybrať s ohľadom na platné elektrické predpisy za predpokladu, že menovitý reziduálny prúd nie je väčší ako 1Δn: 30 mA
*Výššie uvedené hodnoty sa vzťahujú na napájacie káble s maximálnou dĺžkou 20mb. Ak je táto hodnota prekročená, treba sa poradiť s projektantom elektroinštalácie.